



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **130.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **210.0000** mm | largura - espessura de **64.0000** mm | peso de **8,5500** kg

variações conhecidas para o rolamento **23126**: **23126-C3** | **23126-C4** | **23126-CC** | **23126-CC/C3** | **23126-CC/C3W33** | **23126-CC/C4** | **23126-CC/W33** | **23126-CCK** | **23126-CCK/C3** | **23126-CCK/C3W33** | **23126-CCK/C4** | **23126-CCK/W33** | **23126-E** | **23126-E/C3** | **23126-E/C3W33** | **23126-E/C4** | **23126-E/W33** | **23126-EK** | **23126-EK/C3** | **23126-EK/C3W33** | **23126-EK/C4** | **23126-EK/W33** | **23126-K** | **23126-K/C3** | **23126-K/C4** | **23126-K/W33C3** | **23126-KTV** | **23126-KTV/C3** | **23126-KTV/C4** | **23126-TV** | **23126-TV/C3** | **23126-TV/C4**

outras designações para o rolamento **23126**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	23126
variante - sufixo	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
série	21000
categoria	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
construção	radial
corpo rolante	rolos esféricos simétricos
quantidade de carreiras	2 carreiras
nomenclatura NCM	8482.30.00
iso	abec-1
medidas totais (mm)	130x210x64
medida (1) interno (mm)	130.0000
aplicação - segmento	industrial geral
medida (2) externo (mm)	210.0000

nome da montadora	indeterminado
medida (3) espessura (mm)	64.0000

Descrição

rolamento 23126 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **23126**

rolamento 23126 série: **21000**

rolamento 23126 variações: **23126-C3 | 23126-C4 | 23126-CC | 23126-CC/C3 | 23126-CC/C3W33 | 23126-CC/C4 | 23126-CC/W33 | 23126-CCK | 23126-CCK/C3 | 23126-CCK/C3W33 | 23126-CCK/C4 | 23126-CCK/W33 | 23126-E | 23126-E/C3 | 23126-E/C3W33 | 23126-E/C4 | 23126-E/W33 | 23126-EK | 23126-EK/C3 | 23126-EK/C3W33 | 23126-EK/C4 | 23126-EK/W33 | 23126-K | 23126-K/C3 | 23126-K/C4 | 23126-K/W33C3 | 23126-KTV | 23126-KTV/C3 | 23126-KTV/C4 | 23126-TV | 23126-TV/C3 | 23126-TV/C4**

rolamento 23126 conversões:

rolamento 23126 medida interna (eixo-d): **130.0000** mm

rolamento 23126 medida externa (tamanho-D): **210.0000** mm

rolamento 23126 medida espessura (largura-B): **64.0000** mm

rolamento 23126 medidas totais: **130x210x64** mm

rolamento 23126 peso : **8,5500** kg

rolamento 23126 NCM: **8482.30.00**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
