



é um **rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **60.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **110.0000** mm | largura - espessura de **36.5000** mm | peso de **1,4000** kg

variações conhecidas para o rolamento **3212**: **3212-2RS** | **3212-2RS/C2** | **3212-2RS/C3** | **3212-2Z** | **3212-2Z/C2** | **3212-2Z/C3** | **3212-A** | **3212-A-2RS** | **3212-A-2RS/C2** | **3212-A-2RS/C3** | **3212-A-2RSTN9** | **3212-A-2RSTN9/C2** | **3212-A-2RSTN9/C3** | **3212-A-2Z** | **3212-A-2Z/C2** | **3212-A-2Z/C3** | **3212-A-2ZTN9** | **3212-A-2ZTN9/C2** | **3212-A-2ZTN9/C3** | **3212-A/C2** | **3212-A/C3** | **3212-ATN9** | **3212-ATN9/C2** | **3212-ATN9/C3** | **3212-C2** | **3212-C3** | **3212-DDU** | **3212-DDU/C2** | **3212-DDU/C3** | **3212-ZZ** | **3212-ZZ/C2** | **3212-ZZ/C3**

outras designações para o rolamento **3212**: **5212**

Dados do produto

| | |
|----------------------------------|---|
| grupo | 11 - rolamentos |
| código | 3212 |
| variante - sufixo | 2RS, 2RS/C2, 2RS/C3, 2Z, 2Z/C2, 2Z/C3, A, A-2RS, A-2RS/C2, A-2RS/C3, A-2RSTN9, A-2RSTN9/C2, A-2RSTN9/C3, A-2Z, A-2Z/C2, A-2Z/C3, A-2ZTN9, A-2ZTN9/C2, A-2ZTN9/C3, A/C2, A/C3, ATN9, ATN9/C2, ATN9/C3, C2, C3, DDU, DDU/C2, DDU/C3, ZZ, ZZ/C2, ZZ/C3 |
| categoria | rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão |
| série | 3000 |
| construção | radial |
| corpo rolante | esferas |
| quantidade de carreiras | 2 carreiras |
| medida (1) interno (mm) | 60.0000 |
| medida (2) externo (mm) | 110.0000 |
| medida (3) espessura (mm) | 36.5000 |
| medidas totais (mm) | 60x110x36.5 |
| outras designações | 5212 |
| iso | abec-1 |
| nomenclatura NCM | 8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial |
| aplicação - segmento | industrial geral |

| | |
|----------------------------|---------------|
| sob-consulta | sim |
| nome da montadora | indeterminado |
| código de montadora | 0 |

Descrição

rolamento 3212 é um rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **3212**

rolamento 3212 série: **3000**

rolamento 3212 variações: **3212-2RS | 3212-2RS/C2 | 3212-2RS/C3 | 3212-2Z | 3212-2Z/C2 | 3212-2Z/C3 | 3212-A | 3212-A-2RS | 3212-A-2RS/C2 | 3212-A-2RS/C3 | 3212-A-2RSTN9 | 3212-A-2RSTN9/C2 | 3212-A-2RSTN9/C3 | 3212-A-2Z | 3212-A-2Z/C2 | 3212-A-2Z/C3 | 3212-A-2ZTN9 | 3212-A-2ZTN9/C2 | 3212-A-2ZTN9/C3 | 3212-A/C2 | 3212-A/C3 | 3212-ATN9 | 3212-ATN9/C2 | 3212-ATN9/C3 | 3212-C2 | 3212-C3 | 3212-DDU | 3212-DDU/C2 | 3212-DDU/C3 | 3212-ZZ | 3212-ZZ/C2 | 3212-ZZ/C3**

rolamento 3212 conversões: **5212**

rolamento 3212 medida interna (eixo-d): **60.0000 mm**

rolamento 3212 medida externa (tamanho-D): **110.0000 mm**

rolamento 3212 medida espessura (largura-B): **36.5000 mm**

rolamento 3212 medidas totais: **60x110x36.5 mm**

rolamento 3212 peso : **1,4000 kg**

rolamento 3212 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 3212](#)

[link fabricante 2: 3212](#)

[link fabricante 3: 3212](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
