



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **25.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **80.0000** mm | largura - espessura de **21.0000** mm | peso de **0,5300** kg

variações conhecidas para o rolamento **6405**: **6405-2RS** | **6405-2RS/C3** | **6405-2RS/C4** | **6405-2Z** | **6405-2Z/C3** | **6405-2Z/C4** | **6405-C3** | **6405-C4** | **6405-DDU** | **6405-DDU/C3** | **6405-DDU/C4** | **6405-M** | **6405-M/C3** | **6405-M/C4** | **6405-MA** | **6405-MA/C3** | **6405-MA/C4** | **6405-NR** | **6405-NR/C3** | **6405-NR/C4** | **6405-ZNR** | **6405-ZNR/C3** | **6405-ZNR/C4** | **6405-ZZ** | **6405-ZZ/C3** | **6405-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6405**: **0**

Dados do produto

| | |
|----------------------------------|--|
| grupo | 11 - rolamentos |
| código | 6405 |
| variante - sufixo | 2RS, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C3, 2Z/C4, C3, C4, DDU, DDU/C3, DDU/C4, M, M/C3, M/C4, MA, MA/C3, MA/C4, NR, NR/C3, NR/C4, ZNR, ZNR/C3, ZNR/C4, ZZ, ZZ/C3, ZZ/C4 |
| categoria | rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão |
| série | 6000 |
| construção | radial |
| corpo rolante | esferas |
| quantidade de carreiras | 1 carreira |
| medida (1) interno (mm) | 25.0000 |
| medida (2) externo (mm) | 80.0000 |
| medida (3) espessura (mm) | 21.0000 |
| medidas totais (mm) | 25x80x21 |
| outras designações | 0 |
| iso | abec-1 |
| nomenclatura NCM | 8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial |
| aplicação - segmento | industrial geral |
| sob-consulta | sim |
| nome da montadora | indeterminado |

Descrição

rolamento 6405 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6405**

rolamento 6405 série: **6000**

rolamento 6405 variações: **6405-2RS | 6405-2RS/C3 | 6405-2RS/C4 | 6405-2Z | 6405-2Z/C3 | 6405-2Z/C4 | 6405-C3 | 6405-C4 | 6405-DDU | 6405-DDU/C3 | 6405-DDU/C4 | 6405-M | 6405-M/C3 | 6405-M/C4 | 6405-MA | 6405-MA/C3 | 6405-MA/C4 | 6405-NR | 6405-NR/C3 | 6405-NR/C4 | 6405-ZNR | 6405-ZNR/C3 | 6405-ZNR/C4 | 6405-ZZ | 6405-ZZ/C3 | 6405-ZZ/C4**

rolamento 6405 conversões: **0**

rolamento 6405 medida interna (eixo-d): **25.0000** mm

rolamento 6405 medida externa (tamanho-D): **80.0000** mm

rolamento 6405 medida espessura (largura-B): **21.0000** mm

rolamento 6405 medidas totais: **25x80x21** mm

rolamento 6405 peso : **0,5300** kg

rolamento 6405 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 6405](#)

[link fabricante 2: 6405](#)

[link fabricante 3: 6405](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
