



é um **rolamento de rolos com uma carreira e flanges no anel interno e externo passante**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **340.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **620.0000** mm | largura - espessura de **165.0000** mm | peso de **225,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **N-2268**: **N-2268-C3** | **N-2268-E** | **N-2268-E/C3** | **N-2268-ECJ** | **N-2268-ECJ/C3** | **N-2268-ECM** | **N-2268-ECM/C3** | **N-2268-ECP** | **N-2268-ECP/C3** | **N-2268-EM** | **N-2268-EM/C3** | **N-2268-M** | **N-2268-M/C3**

outras designações para o rolamento **N-2268**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	N-2268
variante - sufixo	C3, E, E/C3, ECJ, ECJ/C3, ECM, ECM/C3, ECP, ECP/C3, EM, EM/C3, M, M/C3
série	N
categoria	rolamento de rolos com uma carreira e flanges no anel interno e externo passante
construção	radial
corpo rolante	rolos cilíndricos
quantidade de carreiras	1 carreira
nomenclatura NCM	8482.50.10
iso	abec-1
medida (1) interno (mm)	340.0000
medida (2) externo (mm)	620.0000

medida (3) espessura (mm)	165.0000
medidas totais (mm)	340x620x165
aplicação - segmento	industrial geral
nome da montadora	indeterminado

Descrição

rolamento N-2268 é um rolamento de rolos com uma carreira e flanges no anel interno e externo passante

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **N-2268**

rolamento N-2268 série: **N**

rolamento N-2268 variações: **N-2268-C3 | N-2268-E | N-2268-E/C3 | N-2268-ECJ | N-2268-ECJ/C3 | N-2268-ECM | N-2268-ECM/C3 | N-2268-ECP | N-2268-ECP/C3 | N-2268-EM | N-2268-EM/C3 | N-2268-M | N-2268-M/C3**

rolamento N-2268 conversões:

rolamento N-2268 medida interna (eixo-d): **340.0000** mm

rolamento N-2268 medida externa (tamanho-D): **620.0000** mm

rolamento N-2268 medida espessura (largura-B): **165.0000** mm

rolamento N-2268 medidas totais: **340x620x165** mm

rolamento N-2268 peso : **225,0000** kg

rolamento N-2268 NCM: **8482.50.10**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
